

Schneller und optimaler Schutz

TECHNISCHE DATEN:

- Tür aus 10 mm Stahl
- Körper aus 6 mm Stahl
- 3-Wege-Riegelwerk mit Stahlbolzen mit Ø von 20 mm
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

STANDARD AUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel (Modelle KL)
- Elektronikschloss (Modelle EL)
- Einwurfklappe mit Rückholsperre
- Tablar verstellbar (bei Modell Sz 2)
- Anthrazit RAL 7016
- Türanschlag: rechts

OPTION:

- Spezialfarben



Omega Deposit Sz 2 EL

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
 info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
 Telefon 044 750 09 28 | Telefax 044 750 09 54



Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Masse Einwurfklappe HxBxT mm	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T			
Sz 1 KL	455	340	380	212	328	308	54 / 24	80x265x220	-
Sz 2 KL	698	340	380	455	328	308	75 / 48	80x265x220	1
Sz 1 EL	455	340	380	212	328	308	54 / 24	80x265x220	-
Sz 2 EL	698	340	380	455	328	308	75 / 48	80x265x220	1

Tiefe: + 40 mm für Beschläge