Panzerschränke Trident

Einbruch- und Explosionsschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad III EX bis Grad VI EX
Feuerschutz zertifiziert nach Standard NT Fire 017 60P

So schön kann Sicherheit sein

310-VI EX

TECHNISCHE DATEN:

- 60 Minuten Feuerschutz für Papier
- Massive Wandstärken von 85 mm
- Zusatzarmierungen in den sensiblen Bereichen
- Notverriegelung bei Einbruchversuch gegen Schlösser und Riegelwerk
- Vorbereitet für Boden- sowie Rückwandbefestigung

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Grad III: Elektronikschloss Paxos advance Set 1
- Grad IV bis Grad V: Elektronikschloss Paxos advance Set 1+5
- Grad VI: Elektronikschloss Paxos advance Set 3+5
- Anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts, Grösse 910 und 1120 zweitürig

OPTIONEN:

- Weitere Schlosskombinationen auf Anfrage (ab Grad IV sind zwei Schlösser erforderlich)
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol	Tablare
	H	B	T	H	B	T	kg / lit.	inkl.
Einbruchschutz Grad III und Explosionsschutz EX | Feuerschutz 60 Min.								
110-III	790	730	560	620	560	320	540/111	1
170-III	920	730	640	750	560	400	670/168	2
210-III	920	730	740	750	560	500	745/210	2
310-III	1270	730	740	1100	560	500	970/308	3
420-III	1470	810	740	1300	640	500	1180/416	4
600-III	1850	880	740	1680	710	500	1530/596	4
910-III	1850	1250	740	1680	1080	500	1990/907	4
1120-III	1850	1500	740	1680	1330	500	2295/1117	4
Einbruchschutz Grad IV und Explosionsschutz EX | Feuerschutz 60 Min.								
110-IV	790	730	560	620	560	320	560/111	1
170-IV	920	730	640	750	560	400	695/168	2
210-IV	920	730	740	750	560	500	775/210	2
310-IV	1270	730	740	1100	560	500	1005/308	3
420-IV	1470	810	740	1300	640	500	1225/416	4
600-IV	1850	880	740	1680	710	500	1590/596	4
910-IV	1850	1250	740	1680	1080	500	2060/907	4
1120-IV	1850	1500	740	1680	1330	500	2380/1117	4
Einbruchschutz Grad V und Explosionsschutz EX | Feuerschutz 60 Min.								
110-V	790	730	560	620	560	320	595/111	1
170-V	920	730	640	750	560	400	740/168	2
210-V	920	730	740	750	560	500	825/210	2
310-V	1270	730	740	1100	560	500	1075/308	3
420-V	1470	810	740	1300	640	500	1310/416	4
600-V	1850	880	740	1680	710	500	1695/596	4
910-V	1850	1250	740	1680	1080	500	2195/907	4
1120-V	1850	1500	740	1680	1330	500	2535/1117	4
Einbruchschutz Grad VI und Explosionsschutz EX | Feuerschutz 60 Min.								
110-VI	790	730	560	620	560	320	635/111	1
170-VI	920	730	640	750	560	400	790/168	2
210-VI	920	730	740	750	560	500	880/210	2
310-VI	1270	730	740	1100	560	500	1150/308	3
420-VI	1470	810	740	1300	640	500	1400/416	4
600-VI	1850	880	740	1680	710	500	1810/596	4
910-VI	1850	1250	740	1680	1080	500	2350/907	4
1120-VI	1850	1500	740	1680	1330	500	2710/1117	4

Tiefe: + 60 mm für Beschläge

ZÜBLIN-FIRESAFE AG
Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
Telefon 044 750 09 28 | Telefax 044 750 09 54

ZÜBLIN - FIRESAFE