

# AKTENSCHRÄNKE LUGANO

## Feuerhemmend

Einbruchschutz zertifiziert nach  
 VDMA Sicherheitsstufe B

### TECHNISCHE DATEN

- Allseitige massive doppelwandige Konstruktion
- Gefüllt mit Isoliermaterial nach DIN 4102
- Wandstärke 60 mm, Türstärke 100 mm
- Stahlummantelung aussen 3 mm, innen 1.5 mm
- Umlaufender Feuerfalz mit Spezialdichtungen

### STANDARDAUSFÜHRUNG

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Ablare verstellbar
- Hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links, Modelle 39005 und 39006 zweitürig

### OPTIONEN

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronischschloss
- Elektronischschloss mit Notöffnung
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



LUGANO 39006

Modelle	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg/lit.	Ablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>FEUERHEMMEND   EINBRUCHSCHUTZ VDMA-B</b>								
<b>Lugano 39000</b>	800	700	500	675	565	335	205/127	1
<b>Lugano 39001</b>	1250	700	500	1125	565	335	210/213	2
<b>Lugano 39002</b>	1500	700	500	1375	565	335	220/260	3
<b>Lugano 39003</b>	1950	700	500	1825	565	335	345/345	4
<b>Lugano 39005</b>	1950	950	550	1825	815	385	415/572	4
<b>Lugano 39006</b>	1950	1260	550	1825	1125	385	460/790	4

Tiefe: +50 mm für Beschläge