

# KOMBI SAFE BERN

Feuerschutz zertifiziert nach  
EN 1047-1 S60P

Einbruchschutz zertifiziert nach  
EN 1143-1 Grad N/0

## TECHNISCHE DATEN

- 60 Minuten Feuerschutz für Papier
- Mehrwandige Konstruktion von Korpus und Tür
- Türstärke 110 mm mit allseitiger Bolzenverriegelung
- Spezielle Isolationsfüllungen und Dichtungssysteme schützen den Tresorinhalt vor Bränden und Löschwasser
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

## STANDARDAUSFÜHRUNG

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Ablare verstellbar
- Hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links, Modelle 70315 bis 70318 zweitürig

## OPTIONEN

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronenschloss
- Elektronenschloss mit Notöffnung
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



**BERN 70304**

**BERN 70315**

Modelle	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg/lit.	Ablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>FEUERSCHUTZ 60 MIN.   EINBRUCHSCHUTZ GRAD N/0</b>								
<b>Bern 70302</b>	636	600	480	536	500	308	205/82	2
<b>Bern 70303</b>	730	600	480	630	500	308	220/97	2
<b>Bern 70304</b>	824	600	480	724	500	308	240/111	2
<b>Bern 70305</b>	1200	700	480	1100	600	308	365/203	3
<b>Bern 70306</b>	1360	700	480	1260	600	308	420/232	3
<b>Bern 70307</b>	1550	700	480	1450	600	308	485/268	3
<b>Bern 70312</b>	1950	850	550	1832	732	346	820/464	4
<b>Bern 70315</b>	1950	1120	500	1832	1002	296	850/543	4
<b>Bern 70316</b>	1950	1120	600	1832	1002	396	930/727	4
<b>Bern 70317</b>	1950	1300	500	1832	1182	296	860/641	4
<b>Bern 70318</b>	1950	1300	600	1832	1182	396	970/857	4

Tiefe: +50 mm für Beschläge