

KOMBI SAFE DUOGUARD

**Feuerschutz zertifiziert nach
EN 1047-1 S60P**

**Einbruchschutz zertifiziert nach
EN 1143-1 Grad I**

TECHNISCHE DATEN



- 60 Minuten Feuerschutz für Papier
- Grosses Fassungsvermögen mit geringem Gewicht
- Hochwertige Isolationsfüllung «Dualite»
- Massives Bolzen-Riegelwerk
- Zusätzliche Sicherheit durch eine aktive Notverriegelung und spezielle Bohrschutzplatten
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

STANDARDAUSFÜHRUNG

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Ablare verstellbar
- Anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts

OPTIONEN

- Elektronischschloss
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



DUOGUARD M-205



DUOGUARD M-115

Modelle	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg/lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
FEUERSCHUTZ 60 MIN. EINBRUCHSCHUTZ GRAD I								
DuoGuard M-40	435	500	456	335	400	295	100/40	1
DuoGuard M-60	530	500	521	430	400	360	123/62	1
DuoGuard M-115	690	600	561	590	500	386	175/114	2
DuoGuard M-150	875	600	561	775	500	386	212/150	2
DuoGuard M-205	1150	600	561	1050	500	386	264/203	2
DuoGuard M-290	1600	600	561	1500	500	386	337/290	3
DuoGuard M-355	1600	675	585	1500	575	410	374/354	3
DuoGuard M-445	1850	675	615	1750	575	440	456/443	4

Tiefe: +55 mm für Beschläge