ZÜBLIN SEIT 1971

KASSENSCHRÄNKE

AP UND BP

AP: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

BP: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad II

AP 10/BP 10/BP 41:

Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS60P

AP 15-AP 40/BP 15-BP 40: Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS30P

LFS 60 P





TECHNISCHE DATEN

- 60 Minuten Feuerschutz für Papier (Modelle AP 10 / BP 10 / BP 41)
- 30 Minuten Feuerschutz für Papier (Modelle AP 15-AP 40 / BP 15-BP 40)
- Allseitig massive Verriegelung
- Mehrschichtige Bauweise
- Allseitig mit extrem widerstandsfähigem Füllstoff ausgegossen
- Mit hitzeabsorbierenden Werkstoffen
- Zusatzarmierungen in den sensiblen Bereichen
- Riegelwerkpanzerung
- Notverriegelung bei Einbruchversuch gegen Schlösser und Riegelwerk
- Vorbereitet für Alarmanlagenanschluss
- Vorbereitet für Boden- und Rückwandbefestigung







WERTS	CH	UT	zs	<u>сн</u>	RAI
	I				
					- v
					· ·
BALUAHR					

STANDARDAUSFÜHRUNG

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Tablare verstellbar
- Staubgrau RAL 7037
- Türanschlag: rechts oder links

OPTIONEN

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss
- Elektronikschloss mit Notöffnung (ab Grösse 15)
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste

	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol	Tablare				
Modelle	н	В	Т	н	В	Т	kg/lit.	inkl.				
FEUERSCHUTZ 60 MIN. (AP 10) FEUERSCHUTZ 30 MIN. (AP 15-AP 40) EINBRUCHSCHUTZ GRAD I												
AP 10	474	605	522	360	495	310	180/55	1				
AP 15	629	605	522	515	495	310	220/79	1				
AP 20	799	605	522	685	495	310	260/105	1				
AP 25	969	605	522	855	495	310	305/131	2				
AP 30	1139	605	522	1025	495	310	350/157	2				
AP 35	1309	605	522	1195	495	310	390/183	3				
AP 40	1479	605	522	1365	495	310	435/209	3				
FEUERSCHUTZ 60 MIN. (BP 10 UND BP 41) FEUERSCHUTZ 30 MIN. (BP 15-BP 40) EINBRUCHSCHUTZ GRAD II												
BP 10	474	605	522	360	495	310	190/55	1				
BP 15	629	605	522	515	495	310	235/79	1				
BP 20	799	605	522	685	495	310	280/105	1				
BP 25	969	605	522	855	495	310	325/131	2				
BP 30	1139	605	522	1025	495	310	375/157	2				
BP 35	1309	605	522	1195	495	310	420/183	3				
BP 40	1479	605	522	1365	495	310	465/209	3				
BP 41	1479	765	582	1365	655	370	570/331	3				