

# PANZERSCHRÄNKE CWS UND CWS-F

**Einbruchschutz zertifiziert nach  
EN 1143-1 Grad III**

**CWS-F: Feuerschutz zertifiziert nach  
EN 15659 LFS60P**

## TECHNISCHE DATEN

- 60 Minuten Feuerschutz für Papier (Modelle CWS-F)
- Allseitig massive Verriegelung
- Allseitig mit extrem widerstandsfähiger Füllung ausgegossen
- Zusatzarmierungen in den sensiblen Bereichen
- Riegelwerkpanzerung
- Notverriegelung bei Einbruchversuch gegen Schlösser und Riegelwerk
- Vorbereitet für Alarmanlagenanschluss
- Vorbereitet für Bodenbefestigung



**CWS 1600 MIT KUNDENMIETFÄCHERN  
UND AUSSENSTEHENDEN SCHARNIEREN**

## STANDARDAUSFÜHRUNG

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Tablare verstellbar
- Staubgrau RAL 7037
- Türanschlag: rechts oder links, Modelle 1902 und 1904 zweitürig

## OPTIONEN

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronischschloss
- Elektronischschloss mit Notöffnung
- Elektronischschloss redundant (Paxos)
- Spezialfarben
- Optional mit Kundenmietfächern ausgestattet (ab Grösse 1600)
- Optional zerlegbare Version (Modelle CWS ab Grösse 1000)
- Optional mit aussenstehenden Scharnieren (Aussenbreite +55 mm 1-türig, +110 mm 2-türig)
- Inneneinteilung gemäss Preisliste

Modelle	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg/lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>EINBRUCHSCHUTZ GRAD III</b>								
<b>CWS 0849</b>	848	645	565	695	495	320	625/110	1
<b>CWS 0850</b>	848	810	725	695	660	480	865/220	1
<b>CWS 1000</b>	1003	810	725	850	660	480	1010/269	2
<b>CWS 1200</b>	1193	810	725	1040	660	480	1110/329	2
<b>CWS 1600</b>	1538	810	725	1385	660	480	1365/439	3
<b>CWS 1901</b>	1883	810	725	1730	660	480	1640/548	4
<b>CWS 1903</b>	1883	1110	725	1730	960	480	2030/797	4
<b>CWS 1902</b>	1883	1110	725	1730	960	480	2070/797	4
<b>CWS 1904</b>	1883	1415	725	1730	1265	480	2480/1050	4
<b>FEUERSCHUTZ 60 MIN.   EINBRUCHSCHUTZ GRAD III</b>								
<b>CWS-F 0850</b>	848	810	725	695	660	480	865/220	1
<b>CWS-F 1000</b>	1003	810	725	850	660	480	1010/269	2
<b>CWS-F 1200</b>	1193	810	725	1040	660	480	1110/329	2
<b>CWS-F 1600</b>	1538	810	725	1385	660	480	1365/439	3
<b>CWS-F 1901</b>	1883	810	725	1730	660	480	1640/548	4
<b>CWS-F 1903</b>	1883	1110	725	1730	960	480	2030/797	4

Tiefe: +60 mm für Beschläge