

# PANZERSCHRÄNKE

## DWS UND DWS-F

**Einbruchschutz zertifiziert nach  
EN 1143-1 Grad IV**

**DWS-F: Feuerschutz zertifiziert nach  
EN 15659 LFS60P**

### TECHNISCHE DATEN

- 60 Minuten Feuerschutz für Papier (Modelle DWS-F)
- Allseitig massive Verriegelung
- Allseitig mit extrem widerstandsfähiger Füllung ausgegossen
- Zusatzarmierungen in den sensiblen Bereichen
- Riegelwerkpanzerung
- Notverriegelung bei Einbruchversuch gegen Schlösser und Riegelwerk
- Vorbereitet für Alarmanlagenanschluss
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

### STANDARDAUSFÜHRUNG

- Elektronikschloss redundant (Paxos)
- Tablare verstellbar
- Staubgrau RAL 7037
- Türanschlag: rechts oder links, Modelle 1902 und 1904 zweitürig

### OPTIONEN

- Weitere Schlosskombinationen auf Anfrage (ab Grad IV sind zwei Schlösser erforderlich)
- Spezialfarben
- Ab Modell 1600: Ausstattung mit Kundenmietfächern möglich
- Optional mit Kronenbohrschutz
- Optional zerlegbare Version (Modelle DWS ab Grösse 1000)
- Optional mit aussenstehenden Scharnieren (Aussenbreite +55 mm 1-türig, +110 mm 2-türig)
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



**DWS 0850**



Modelle	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg/lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>EINBRUCHSCHUTZ GRAD IV</b>								
<b>DWS 0849</b>	848	645	565	695	495	320	635/110	1
<b>DWS 0850</b>	848	810	725	695	660	480	875/220	1
<b>DWS 1000</b>	1003	810	725	850	660	480	1030/269	2
<b>DWS 1200</b>	1193	810	725	1040	660	480	1150/329	2
<b>DWS 1600</b>	1538	810	725	1385	660	480	1405/439	3
<b>DWS 1901</b>	1883	810	725	1730	660	480	1680/548	4
<b>DWS 1903</b>	1883	1110	725	1730	960	480	2090/797	4
<b>DWS 1902</b>	1883	1110	725	1730	960	480	2130/797	4
<b>DWS 1904</b>	1883	1415	725	1730	1265	480	2550/1050	4
<b>FEUERSCHUTZ 60 MIN.   EINBRUCHSCHUTZ GRAD IV</b>								
<b>DWS-F 0850</b>	848	810	725	695	660	480	875/220	1
<b>DWS-F 1000</b>	1003	810	725	850	660	480	1030/269	2
<b>DWS-F 1200</b>	1193	810	725	1040	660	480	1150/329	2
<b>DWS-F 1600</b>	1538	810	725	1385	660	480	1405/439	3
<b>DWS-F 1901</b>	1883	810	725	1730	660	480	1680/548	4
<b>DWS-F 1903</b>	1883	1110	725	1730	960	480	2090/797	4

Tiefe: +60 mm für Beschläge