

# PANZERSCHRÄNKE EWS UND EWS-F

Einbruchschutz zertifiziert nach  
EN 1143-1 Grad V

EWS-F: Feuerschutz zertifiziert nach  
EN 15659 LFS60P

## TECHNISCHE DATEN

- 60 Minuten Feuerschutz für Papier (Modelle EWS-F)
- Allseitig massive Verriegelung
- Allseitig mit extrem widerstandsfähiger Füllung ausgegossen
- Zusatzarmierungen in den sensiblen Bereichen
- Riegelwerkpanzerung
- Notverriegelung bei Einbruchversuch gegen Schlösser und Riegelwerk
- Vorbereitet für Alarmanlagenanschluss
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

## STANDARDAUSFÜHRUNG

- Elektronenschloss redundant (Paxos)
- Ablare verstellbar
- Staubgrau RAL 7037
- Türanschlag: rechts oder links, Modelle 1902 und 1904 zweitürig

## OPTIONEN

- Weitere Schlosskombinationen auf Anfrage (ab Grad IV sind zwei Schlösser erforderlich)
- Spezialfarben
- Ab Modell 1600: Ausstattung mit Kundenmietfächern möglich
- Optional mit Kronenbohrschutz
- Optional zerlegbare Version (Modelle EWS ab Grösse 1000)
- Optional mit aussenstehenden Scharnieren (Aussenbreite +55 mm 1-türig, +110 mm 2-türig)
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



EWS 1200

Modelle	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg/lit.	Ablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>EINBRUCHSCHUTZ GRAD V</b>								
<b>EWS 0849</b>	848	645	565	695	495	320	665/110	1
<b>EWS 0850</b>	848	810	725	695	660	480	935/220	1
<b>EWS 1000</b>	1003	810	725	850	660	480	1060/269	2
<b>EWS 1200</b>	1193	810	725	1040	660	480	1220/329	2
<b>EWS 1600</b>	1538	810	725	1385	660	480	1505/439	3
<b>EWS 1901</b>	1883	810	725	1730	660	480	1790/548	4
<b>EWS 1903</b>	1883	1110	725	1730	960	480	2230/797	4
<b>EWS 1902</b>	1883	1110	725	1730	960	480	2270/797	4
<b>EWS 1904</b>	1883	1415	725	1730	1265	480	2720/1050	4
<b>FEUERSCHUTZ 60 MIN.   EINBRUCHSCHUTZ GRAD V</b>								
<b>EWS-F 0850</b>	848	810	725	695	660	480	935/220	1
<b>EWS-F 1000</b>	1003	810	725	850	660	480	1060/269	2
<b>EWS-F 1200</b>	1193	810	725	1040	660	480	1220/329	2
<b>EWS-F 1600</b>	1538	810	725	1385	660	480	1505/439	3
<b>EWS-F 1901</b>	1883	810	725	1730	660	480	1790/548	4
<b>EWS-F 1903</b>	1883	1110	725	1730	960	480	2230/797	4

Tiefe: +60 mm für Beschläge