

MÖBELTRESORE LUZERN

**Einbruchschutz zertifiziert nach
 EN 1143-1 Grad I**

TECHNISCHE DATEN

- Allseitig mehrwandige Konstruktion
- Türstärke 85 mm mit 12 mm Türblatt
- Mit Isolationsfüllung PERLITE/ISOPLAN ausgegossen
- Allseitige Verriegelung
- Innenliegende Scharniere
- Griff und Schloss versenkt
- Vorbereitet für Boden- und Rückwandbefestigung

STANDARDAUSFÜHRUNG

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Ablare verstellbar
- Hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links

OPTIONEN

- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch
- Elektronischschloss
- Spezialfarben



LUZERN 61403

Modelle	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg/lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
EINBRUCHSCHUTZ GRAD I								
Luzern 61401	336	496	300	230	404	181	65/16	1
Luzern 61402	336	496	410	230	404	291	80/27	1
Luzern 61403	436	496	410	330	404	291	100/38	1
Luzern 61404	536	496	410	430	404	291	117/50	1
Luzern 61405	636	496	410	530	404	291	132/62	2
Luzern 61406	736	496	410	630	404	291	152/74	2
Luzern 61407	836	496	410	730	404	291	167/85	2
Luzern 61408	1036	496	410	930	404	291	205/109	2
Luzern 61409	1036	496	500	930	404	381	218/143	2
Luzern 61410	1236	496	410	1130	404	291	233/132	2
Luzern 61411	1236	496	500	1130	404	381	248/173	2
Luzern 61412	736	736	560	630	644	441	235/178	2
Luzern 61413	836	736	560	730	644	441	260/207	2
Luzern 61414	1036	736	560	930	644	441	235/264	2