

MÖBELTRESORE MT UND MTD

MT: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad N/0


MTD: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

MTD: Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS60P

TECHNISCHE DATEN

MT

- Korpus dreiwandig
- Türe doppelwandig
- Aussenmantel aus brennschneidgeschütztem Edelstahlmaterial
- Dreiseitige Verriegelung und durchgehender Hintergreifschiene bandseitig
- Vorbereitet für Boden- und Rückwandbefestigung



MTD 760 E FP

MTD

- 60 Minuten Feuerschutz für Papier
- Korpus dreiwandig
- Türe vierwandig
- Wandungen mit armierter Spezial-Feuerschutzisolierung gefüllt
- Notverriegelung bei Einbruchversuch in der Türmechanik
- Vorbereitet für Boden- und Rückwandbefestigung



MT 640 E FP

STANDARDAUSFÜHRUNG

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel (K-Modelle)
- Elektronenschloss mit Fingerprint (E FP-Modelle)
- Ablare verstellbar
- Silber
- Türanschlag: rechts

OPTIONEN

- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste

Modelle	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg/lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
EINBRUCHSCHUTZ GRAD N/0								
MT 640	340	430	390	250	348	294	48/25	1
MT 660	530	430	390	440	348	294	67/45	1

Erhältlich in folgenden Versionen:

K: Doppelbartschloss, Tiefe: +3 mm für Beschläge

E FP: Elektronenschloss mit Fingerprint, Tiefe: +23 mm für Beschläge

FEUERSCHUTZ 60 MIN. | EINBRUCHSCHUTZ GRAD I

MTD 740	380	500	462	255	372	300	92/28	1
MTD 750	470	500	462	345	372	300	104/38	1
MTD 760	625	500	462	500	372	300	132/55	2
MTD 780	985	500	462	860	372	300	186/96	2

Erhältlich in folgenden Versionen:

K: Doppelbartschloss, Tiefe: +13 mm für Beschläge

E FP: Elektronenschloss mit Fingerprint, Tiefe +20 mm für Beschläge