

MÖBELTRESORE DPK UND DPE

Einbruchschutz zertifiziert nach
EN 14550 Klasse 2

Feuerschutz zertifiziert nach
EN 15659 LFS30P

TECHNISCHE DATEN

- 30 Minuten Feuerschutz für Papier
- Front und Türe aus 10 mm Spezialstahl
- Körperaussenmantel aus 3 mm Spezialstahl
- Körperinnenmantel aus 1,5 mm Spezialstahl
- Lasergeschnitten
- Innenliegende Scharniere
- Griff und Schloss versenkt
- Vorbereitet für Boden- und Rückwandbefestigung

STANDARDAUSFÜHRUNG

- DPK: Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- DPE: Elektronikschloss mit Notöffnung
- Tablar herausnehmbar (mittig) – DPK-4 und DPE-4 ohne Tablar
- Anthrazit
- Türanschlag: rechts

OPTIONEN

- Spezialfarben



DPK-4



DPE-7



Modelle	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg/lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
FEUERSCHUTZ 30 MIN. EINBRUCHSCHUTZ KLASSE 2								
DPK-4 / DPE-4	280	400	355	170	305	245	34/12	–
DPK-5 / DPE-5	350	490	430	240	380	310	51.5/28	1
DPK-7 / DPE-7	490	430	430	380	330	310	63.5/38	1