

MÖBELTRESORE DUAL-SAFE

Einbruchschutz zertifiziert nach
EN 14450 Klasse 2

Feuerschutz zertifiziert nach
EN 15659 LFS30P

TECHNISCHE DATEN

- 30 Minuten Feuerschutz für Papier
- Doppelwandige Konstruktion
- Seitliche Verriegelung sowie Schieberiegel oben
- Hintergreifschiene bandseitig
- Innenliegende Scharniere
- Vorbereitet für Boden- und Rückwandbefestigung

STANDARDAUSFÜHRUNG

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüsseln (K-Modelle)
- Elektronischschloss mit Fingerprint (E FP-Modelle)
- Tablar verstellbar
- Zweifarbig hellgrau
- Türanschlag: rechts

OPTIONEN

- Spezialfarben



DS 415 K



DS 425 E FP



DS 445 E FP

Modelle	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg/lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
FEUERSCHUTZ 30 MIN. EINBRUCHSCHUTZ KLASSE 2								
DS 415	320	435	380	205	320	232	44/15	1
DS 425	360	495	445	245	380	297	55/27	1
DS 445	560	495	445	445	380	297	77/50	1

Tiefe: +13 mm bei Version E FP für Beschläge