

MÖBELTRESORE

GOLD-MOBY GMK/GMT UND GMT/TR

GMT: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 14450 Klasse 1

GMK: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 14450 Klasse 2

TECHNISCHE DATEN

- Front und Türe aus 10 mm Spezialstahl
- Körper aus 5 mm gehärtetem Stahl
- Lasergeschnitten
- Schlossmechanismus durch Mangan-Stahlplatte geschützt
- Innenliegende Scharniere
- Griff und Schloss versenkt
- Vorbereitet für Boden- und Rückwandbefestigung

STANDARDAUSFÜHRUNG

- GMK: Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- GMT: Elektronikschloss mit Notöffnung
- GMT/TR: Elektronikschloss mit Notöffnung und Netzanschluss 220 V (Transformator inklusive) mit optionaler Zeitverzögerung von 1–99 Minuten
- GMT/TR: mit Einwurfschlitz 170×8 mm
- Tablar herausnehmbar (mittig) für GMK/GMT
- Dunkelblau
- Türanschlag: rechts

OPTIONEN

- Spezialfarben



GMT-5



GMT-4/TR

Modelle	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg/lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
EINBRUCHSCHUTZ KLASSE 1								
GMT-3	220	350	304	200	340	245	25/18	1
GMT-4	280	400	354	260	390	295	35/30	1
GMT-5	350	470	354	330	460	295	48/45	1
GMT-6	430	490	354	410	480	295	56/58	1
GMT-7	490	430	404	470	420	345	61/68	1
EINBRUCHSCHUTZ KLASSE 2								
GMK-3	220	350	304	200	340	245	25/18	1
GMK-4	280	400	354	260	390	295	35/30	1
GMK-5	350	470	354	330	460	295	48/45	1
GMK-6	430	490	354	410	480	295	56/58	1
GMK-7	490	430	404	470	420	345	61/68	1
OHNE ZERTIFIZIERTEN EINBRUCHSCHUTZ								
GMT-4/TR	280	400	354	260	390	295	35/30	–
GMT-6/TR	430	490	354	410	480	295	56/58	–