

SCHLÜSSELTRESORE KEY-SAFE

Einbruchschutz zertifiziert nach
 VDMA Sicherheitsstufe A

TECHNISCHE DATEN

- Allseitig einwandiger Korpus
- Türe doppelwandig
- Mit dreiseitiger Verriegelung
- Innenliegende Scharniere

STANDARDAUSFÜHRUNG


- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Hakenleisten nummeriert und verstellbar (Haky-System)
- Vorbereitet für Rückwandbefestigung
- Hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links, Modelle 13005 bis 13006 zweitürig

OPTIONEN

- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch
- Elektronischschloss
- Elektronischschloss mit Notöffnung
- Seitlicher Einwurf
- Spezialfarben



KEY-SAFE 13002



KEY-SAFE 13001

Modelle	Aussenmasse (mm)			Hakenleisten	Hakenanzahl	Gewicht kg
	H	B	T			
EINBRUCHSCHUTZ VDMA-A						
13000	436	460	140	7	70	26
13001	636	460	140	10	100	35
13002	636	460	220	15	150	36
13003	636	460	220	20	200	37
13004	636	460	320	30	300	42
13005	636	812	220	40	400	95
13006	636	812	320	60	600	110

Tiefe: +50 mm für Beschläge