

# SCHLÜSSELTRESORE

## KEY-SAFE TELE UND KEY-SAFE TELE FORTE

**Key-Safe Tele: Einbruchschutz zertifiziert nach VDMA Sicherheitsstufe B**

**Key-Safe Tele Forte: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I**

### TECHNISCHE DATEN

#### Key-Safe Tele

- Allseitig doppelwandiger Korpus
- Türstärke 80 mm
- Mit dreiseitiger Verriegelung

#### Key-Safe Tele Forte

- Mehrwandiger Korpus
- Türstärke 105 mm
- Mit dreiseitiger Verriegelung
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

### STANDARDAUSFÜHRUNG

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Hakenleisten nummeriert und verstellbar (Haky-System)
- Vollausziehbare Teleskopauszüge
- Hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links

### OPTIONEN

- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch
- Elektronenschloss
- Elektronenschloss mit Notöffnung
- Weitere Modelle bis zu 6000 Schlüssel
- Spezialfarben



**KEY-SAFE TELE 15001**

Modelle	Aussenmasse (mm)			Hakenleisten	Hakenanzahl	Gewicht kg
	H	B	T			
<b>EINBRUCHSCHUTZ VDMA-B</b>						
<b>15000</b>	600	500	500	30	300	200
<b>15001</b>	800	500	500	42	420	200
<b>15002</b>	600	650	550	50	500	300
<b>15003</b>	800	650	550	70	700	300
<b>15004</b>	800	700	550	84	840	300
<b>15005</b>	1000	700	550	120	1200	300
<b>15006</b>	1200	700	550	156	1560	300
<b>15007</b>	1500	700	550	204	2040	300
<b>15008</b>	1500	780	550	238	2380	300
<b>EINBRUCHSCHUTZ GRAD I</b>						
<b>16000</b>	600	500	500	30	300	132
<b>16001</b>	800	500	500	42	420	170
<b>16002</b>	600	650	550	50	500	168
<b>16003</b>	800	650	550	70	700	180
<b>16004</b>	800	700	550	84	840	190
<b>16005</b>	1000	700	550	120	1200	240
<b>16006</b>	1200	700	550	156	1560	280
<b>16007</b>	1500	700	550	204	2040	390
<b>16008</b>	1500	780	550	238	2380	405

Tiefe: +50 mm für Beschläge