

EINMAUERTRESORE AMS

Einbruchschutz zertifiziert nach
EN 1143-1 Grad I

TECHNISCHE DATEN

- Stabile, feuerverzinkte Stahlblechkonstruktion
- Türe dreiwandig
- Allseitig massive Verriegelung
- Notverriegelung bei Einbruchversuch gegen Schlösser und Riegelwerk
- Innenliegende Scharniere

EINBAURICHTLINIEN

- Allseitig mit mindestens 10 cm Beton umgeben
- In der Tiefe kann die geforderte Betondicke unterschritten werden, wenn der Tresor werkseitig mit einem Rückwandpanzer ausgestattet ist
- Mindestmaueröffnung →

STANDARDAUSFÜHRUNG

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Tablare verstellbar
- Staubgrau RAL 7037
- Türanschlag: rechts oder links

OPTIONEN

- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch
- Elektronischschloss
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



AMS 0600

Modelle	Ohne Rückwandpanzer (in mm)			Mit Rückwandpanzer (in mm)		
	H	B	T	H	B	T
AMS 0400	610	710	480	610	710	390
AMS 0401	610	710	330	610	710	240
AMS 0600	790	710	480	790	710	390
AMS 0601	790	710	330	790	710	240
AMS 0800	970	710	480	970	710	390
AMS 0801	970	710	330	970	710	240
AMS 1000	1150	710	480	1150	710	390
AMS 1001	1150	710	330	1150	710	240

Modelle	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg/lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
EINBRUCHSCHUTZ GRAD I								
AMS 0400	410	510	380	360	460	295	50/49	1
AMS 0401	410	510	230	360	460	145	45/24	1
AMS 0600	590	510	380	540	460	295	65/73	1
AMS 0601	590	510	230	540	460	145	60/36	1
AMS 0800	770	510	380	720	460	295	80/98	1
AMS 0801	770	510	230	720	460	145	70/48	1
AMS 1000	950	510	380	900	460	295	95/122	2
AMS 1001	950	510	230	900	460	145	85/60	2