

HOTELTRESORE

TECHNISCHE DATEN

Serie HDE und TSW

- Elektronischschloss mit Benutzer- und Managercode sowie mit Schlüsselnotöffnung
- Mit beleuchtetem Display
- Auslesemöglichkeit der letzten 100 Events
- HDE: Elektronischschloss versenkt
- HDE und TSW / 4HN für 15" Laptop
- TSW / 4HNS für 17" Laptop
- Innenliegende Scharniere

Serie Point Safe

- Version E: Elektronischschloss mit Benutzer- und Managercode sowie mit Schlüsselnotöffnung
- Version E FS: Elektronischschloss mit Fingerprint mit Benutzer- und Managercode sowie mit Schlüsselnotöffnung
- Version S: Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Innenliegende Scharniere

STANDARDAUSFÜHRUNG

- Vorbereitet für Rückwand- und Bodenbefestigung
- Point Safe P2 bis P4 mit Tablar (herausnehmbar)
- HDE und TSW: schwarz
- Pointsafe: schwarz
- Türanschlag: rechts

OPTIONEN

- Gleichschliessende Notöffnung (erhältlich für TSW, HDE, P1E und P3E)
- LED-Innenbeleuchtung für HDE und TSW



TSW / 1HN



HDE / 4HN



POINTS SAFE P4E



POINTS SAFE P3E FS

Modelle	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg/lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
SERIE TSW								
TSW / 0HN	180	280	200	175	275	140	6/7	-
TSW / 1HN	200	350	200	195	345	140	9/10	-
TSW / 4HN	200	405	410	195	400	350	14.5/27	-
TSW / 4HNS	200	405	490	195	400	430	16/34	-
Tiefe: +15 mm für Beschläge								
SERIE HDE								
HDE / 4HN	200	405	410	195	400	350	15.5/27	-
SERIE POINT SAFE								
Point Safe P1E	180	280	200	173	273	141	7.5/6.7	-
Point Safe P2E	255	350	300	248	343	241	14/20.5	1
Point Safe P3E	320	442	350	310	435	288	20/38.8	1
Point Safe P4E	500	416	350	490	410	288	25.5/57.9	1
Point Safe P2E FS	255	350	300	248	343	241	14/20.5	1
Point Safe P3E FS	320	442	350	310	435	288	20/38.8	1
Point Safe P4E FS	500	416	350	490	410	288	25.5/57.9	1
Point Safe P1S	180	280	200	173	273	141	7.5/6.7	-
Point Safe P2S	255	350	300	248	343	241	14/20.5	1
Point Safe P3S	320	442	350	310	435	288	20/38.8	1

Tiefe: +16 mm für Beschläge bei Version E | Tiefe: +15 mm für Beschläge bei Version E FS

HOTELTRESORE

TECHNISCHE DATEN

Serie TSW / 4HN-CP

- Elektronikschloss mit Benutzer- und Managercode sowie mit Schlüsselnotöffnung
- Mit beleuchtetem Display
- Auslesemöglichkeit der letzten 100 Events
- Für 15" Laptop
- Im Innern 220V Steckdose zum Laden des Laptops sowie 2 USB-Ports (Netzanschluss notwendig, Netzkabelausgang an rechter Seitenwand)
- LED-Innenbeleuchtung
- Innenliegende Scharniere



TSB / 4HN-RF



TSW / 4HN-CP



DS / 5HN

Serie TSB / 4HN-RF

- Elektronikschloss mit Benutzer- und Managercode sowie mit Schlüsselnotöffnung und RFID-Leser (nutzbar mit Benutzercode oder Mifare cards nach ISO/IEC 14443)
- Mit beleuchtetem Display
- Für 15" Laptop
- Innenliegende Scharniere



DS / 2HN



CS / 4HN

Serie DS und CS

- Elektronikschloss mit Benutzer- und Managercode sowie mit Schlüsselnotöffnung
- Mit beleuchtetem Display
- Auslesemöglichkeit der letzten 100 Events
- DS / 5HN und CS / 4HN: Für 15" Laptop
- DS / 2HN: für 13.3" Laptop
- DS: mit Schublade
- CS: nach oben öffnend (mit Gasdruckfeder)

STANDARDAUSFÜHRUNG

- Vorbereitet für Rückwand- und Bodenbefestigung (Modell CS nur für Bodenbefestigung)
- Schwarz
- Türanschlag: rechts

OPTIONEN

- Gleichschliessende Notöffnung
- LED-Innenbeleuchtung für TSB, DS und CS

Modelle	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg/lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
SERIE TSW								
TSW / 4HN-CP	200	405	410	195	400	350	14.5/27	-
Tiefe: +15 mm für Beschläge								
SERIE TSB								
TSB / 4HN-RF	200	405	410	195	400	350	15.5/27	-
Tiefe: +5 mm für Beschläge								
SERIE DS								
DS / 2HN	200	350	410	130	260	340	14/11.5	-
DS / 5HN	200	470	370	130	385	300	16.5/15	-
Tiefe: +15 mm für Beschläge								
SERIE CS								
CS / 4HN	127	400	350	75	395	345	12/10	-
Höhe: +5 mm für Beschläge								