

# SICHERHEITSSCHRÄNKE TYP F30 UND F90

Feuerschutz zertifiziert nach  
EN 14470-1 Typ F30 und Typ F90

## TECHNISCHE DATEN

- 30 Minuten Feuerschutz für brennbare Flüssigkeiten (EN30-Modelle)
- 90 Minuten Feuerschutz für brennbare Flüssigkeiten (EN91- und EN92-Modelle)
- Selbstschliessende Türen über ölhydraulisch gedämpften Türschliesser mit Türfeststellanlage (Auslösung im Brandfall)
- Mit Zu- und Abluftöffnungen
- Oberfläche mit hoher chemischer Beständigkeit

## STANDARDAUSFÜHRUNG

- Zylinderschloss inklusive zwei Schlüssel
- Bodenwanne
- Wannböden (Tablare)
- Lochblecheinsatz
- Hellgrau (ähnlich RAL 7035)
- Türanschlag: Modelle EN30.196.060 und EN91-196-060 rechts, alle anderen zweitürig

## OPTIONEN

- Inneneinteilung und Zubehör gemäss Preisliste
- Spezialfarben



EN92:196-120



EN91-196-060



EN30.063.110

Modelle	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg/lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>FEUERSCHUTZ 30 MIN.</b>								
EN30.196.060	1960	595	595	1600	475	515	152/391	3
EN30.196.060-VA	1960	595	595	1600	475	515	152/391	3
EN30.196.120	1960	1195	595	1600	1075	515	253/886	3
EN30.196.120-VA	1960	1195	595	1600	1075	515	253/886	3
EN30.063.110	635	1100	550	375	980	472	90/173	1
EN30.063.110-VA	635	1100	550	375	980	472	90/173	1
<b>FEUERSCHUTZ 90 MIN.</b>								
EN91-196-060	1960	600	595	1603	516	483	363/400	3
EN91-196-060-VA	1960	600	595	1603	516	483	363/400	3
EN92:196-120	1960	1200	595	1603	1116	483	611/864	3
EN92:196-120-VA	1960	1200	595	1603	1116	483	611/864	3
EN92:067-110	661	1100	500	491	1016	355	223/177	1
EN92:067-110-VA	661	1100	500	491	1016	355	223/177	1

Version VA: Innenausstattung in Edelstahl, alle anderen mit Innenausstattung in Stahlblech  
Tiefe: +45 mm für Beschläge