

## Einmauertresore WT und WTD

WT: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad N/0

WTD: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

# Eingemauert und gesichert

### TECHNISCHE DATEN:

#### WT

- Türe doppelwandig mit zusätzlichen Armierungen
- Allseitig massive Verriegelung
- Notverriegelung bei Einbruchversuch gegen Schlösser und Riegelwerk
- Innenliegende Scharniere

#### WTD

- Rückwand mit 10 mm starker Stahlkonstruktion mit Edelstahlanteil
- Türe doppelwandig
- Allseitig massive Verriegelung
- Notverriegelung bei Einbruchversuch gegen Schlösser und Riegelwerk
- Innenliegende Scharniere

### STANDARD AUSFÜHRUNG:

#### WT


- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel (K-Modelle)
- Elektronikschloss mit Fingerprint (E FP-Modelle)
- Tablar verstellbar
- Alteisen
- Türanschlag: rechts

#### WTD

- Elektronikschloss (E-Modelle)
- Tablare verstellbar
- Zweifarbig: staubgrau RAL 7037 und hellgrau RAL 7035
- Türanschlag: rechts oder links

### OPTIONEN:

- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



WT 614 E FP



WTD 710 6 350 E



Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>Einbruchschutz Grad N/0</b>								
WT 614	342	434	233-351	250	352	178-296	275/15.6-26	1
WT 616	532	434	233-351	440	352	178-296	39/27.5-45.7	1
Erhältlich in folgenden Versionen: K: Doppelbartschloss, E FP: Elektronikschloss mit Fingerprint Tiefe: + 3 mm bei Version K, + 23 mm bei Version E FP								
<b>Einbruchschutz Grad I</b>								
WTD 710 5 350 E	465	500	385	345	370	300	65/37.8	1
WTD 710 6 350 E	620	500	385	500	370	300	80/54.8	2

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach  
info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch  
Telefon 044 750 09 28 | Telefax 044 750 09 54



Erhältlich in folgender Version: E: Elektronikschloss  
Tiefe: + 18 mm bei Version E