


Einbruchschutz in der Königsklasse

TECHNISCHE DATEN:

- Allseitig massive Verriegelung
- Korpus dreiwandig
- Innenliegende Scharniere
- Riegelwerkpanzerung
- Notverriegelung bei Einbruchversuch gegen Schösser und Riegelwerk ab Grad II
- Vorbereitet für Rückwandbefestigung



E536

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Grad III: 1 Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Grad IV: 2 Doppelbartschlösser inklusive je zwei Schlüssel
- Ablare verstellbar
- Graphitgrau
- Türanschlag: rechts

OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss mit Fingerprint
- Weitere Schlosskombinationen auf Anfrage (ab Grad IV sind zwei Schlösser erforderlich)
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gem. Preisliste

| Typ | Aussenmasse (mm) | | | Innenmasse (mm) | | | Gewicht/Vol kg / lit. | Ablare inkl. |
|--------------------------------|------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|--------------------------|-----------------|
| | H | B | T | H | B | T | | |
| Einbruchschutz Grad III | | | | | | | | |
| E 532 | 1000 | 695 | 635 | 745 | 545 | 400 | 540/162 | 1 |
| E 534 | 1315 | 695 | 635 | 1060 | 545 | 400 | 690/231 | 2 |
| E 536 | 1755 | 695 | 635 | 1500 | 545 | 400 | 900/327 | 3 |
| Einbruchschutz Grad IV | | | | | | | | |
| E 542 | 1000 | 695 | 635 | 745 | 545 | 400 | 560/162 | 1 |
| E 544 | 1315 | 695 | 635 | 1060 | 545 | 400 | 720/231 | 2 |
| E 546 | 1755 | 695 | 635 | 1500 | 545 | 400 | 940/327 | 3 |

Tiefe: + 70 mm für Beschläge

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
 info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
 Telefon 044 750 09 28 | Telefax 044 750 09 54

