

HOTELTRESORE

TECHNISCHE DATEN

Serie HDE und TSW

- Elektronikschloss mit Benutzer- und Managercode sowie mit Schlüsselnotöffnung
- Mit beleuchtetem Display
- Auslesemöglichkeit der letzten 100 Events
- HDE: Elektronikschloss versenkt
- HDE und TSW / 4HN für 15" Laptop
- TSW / 4HNS für 17" Laptop
- Innenliegende Scharniere

Serie Pure-Safe

- Version E: Elektronikschloss mit Benutzer- und Generalcode sowie mit Schlüsselnotöffnung
- Version E FP: Elektronikschloss mit bis zu 5 Fingerprints mit Benutzer- und Generalcode sowie mit Schlüsselnotöffnung
- Version K: Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Innenliegende Scharniere

STANDARDAUSFÜHRUNG

- Vorbereitet für Rückwand- und Bodenbefestigung
- Pure-Safe PS 120 bis PS 140 mit Tablare (herausnehmbar)
- HDE und TSW: schwarz
- Pure-Safe: schwarz
- Türanschlag: rechts

OPTIONEN

- Gleichschliessende Notöffnung (erhältlich für TSW, HDE, PS 110 E, PS 130 E und PS 130 E LAP)
- LED-Innenbeleuchtung für HDE und TSW



TSW / 1HN



HDE / 4HN



PURE-SAFE PS 140 E



PURE-SAFE PS 120 E FP

Modelle	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg/lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
SERIE TSW								
TSW / 0HN	180	280	200	175	275	140	6/7	-
TSW / 1HN	200	350	200	195	345	140	9/10	-
TSW / 4HN	200	405	410	195	400	350	14.5/27	-
TSW / 4HNS	200	405	490	195	400	430	16/34	-
Tiefe: +15 mm für Beschläge								
SERIE HDE								
HDE / 4HN	200	405	410	195	400	350	15.5/27	-
SERIE PURE-SAFE								
PS 110 E	180	280	200	176	276	138	7.1/6	-
PS 120 E	255	350	300	251	346	243	12.8/20	1
PS 130 E	320	440	350	316	433	293	19.2/40	1
PS 140 E	500	416	350	496	412	293	26/60	1
PS 120 E FP	255	350	300	251	346	243	12.8/20	1
PS 130 E FP	320	440	350	316	433	293	19.2/40	1
PS 140 E FP	500	416	350	496	412	293	26/60	1
PS 110 K	180	280	200	176	276	138	7/6	-
PS 120 K	255	350	300	251	346	243	12.7/20	1
PS 130 K	320	440	350	316	433	293	19.2/40	1
PS 130 E LAP	200	445	380	196	441	318	15/28	-

HOTELTRESORE

TECHNISCHE DATEN

Serie TSW / 4HN-CP

- Elektronikschloss mit Benutzer- und Managercode sowie mit Schlüsselnotöffnung
- Mit beleuchtetem Display
- Auslesemöglichkeit der letzten 100 Events
- Für 15" Laptop
- Im Innern 220V Steckdose zum Laden des Laptops sowie 2 USB-Ports (Netzanschluss notwendig, Netzkabelausgang an rechter Seitenwand)
- LED-Innenbeleuchtung
- Innenliegende Scharniere



TSB / 4HN-RF



TSW / 4HN-CP



DS / 5HN

Serie TSB / 4HN-RF

- Elektronikschloss mit Benutzer- und Managercode sowie mit Schlüsselnotöffnung und RFID-Leser (nutzbar mit Benutzercode oder Mifare cards nach ISO/IEC 14443)
- Mit beleuchtetem Display
- Für 15" Laptop
- Innenliegende Scharniere



DS / 2HN



CS / 4HN

Serie DS und CS

- Elektronikschloss mit Benutzer- und Managercode sowie mit Schlüsselnotöffnung
- Mit beleuchtetem Display
- Auslesemöglichkeit der letzten 100 Events
- DS / 5HN und CS / 4HN: Für 15" Laptop
- DS / 2HN: für 13.3" Laptop
- DS: mit Schublade
- CS: nach oben öffnend (mit Gasdruckfeder)

STANDARDAUSFÜHRUNG

- Vorbereitet für Rückwand- und Bodenbefestigung (Modell CS nur für Bodenbefestigung)
- Schwarz
- Türanschlag: rechts

OPTIONEN

- Gleichschliessende Notöffnung
- LED-Innenbeleuchtung für TSB, DS und CS

Modelle	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg/lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
SERIE TSW								
TSW / 4HN-CP	200	405	410	195	400	350	14.5/27	-
Tiefe: +15 mm für Beschläge								
SERIE TSB								
TSB / 4HN-RF	200	405	410	195	400	350	15.5/27	-
Tiefe: +5 mm für Beschläge								
SERIE DS								
DS / 2HN	200	350	410	130	260	340	14/11.5	-
DS / 5HN	200	470	370	130	385	300	16.5/15	-
Tiefe: +15 mm für Beschläge								
SERIE CS								
CS / 4HN	127	400	350	75	395	345	12/10	-
Höhe: +5 mm für Beschläge								