

Coffres-forts ProGuard DT avec tiroir de dépôt

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-2 Classe DI et Classe DII

Certifié également avec tiroir de dépôt

DONNÉES TECHNIQUES:


- Construction novatrice par un matériel de remplissage de qualité supérieure
- Grande capacité et poids inférieur
- Système de verrouillage central massif
- Sécurité accrue par un système de verrouillage actif en cas d'urgence et des plaques spéciales de protection contre le perçage
- Dispositif pour fixation au sol

FINITION STANDARD:

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés (porte et tiroir)
- Avec tiroir de dépôt
- Anthracite RAL 7016
- Pivots de porte: à droite

OPTIONS:

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique
- Serrure électronique
- Couleurs spéciaux
- Aménagement intérieur selon la liste de prix



Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol kg / lit.	Dimensions tiroir HxLxP mm
	H	L	P	H	L	P		
Protection anti-effraction Classe DI								
ProGuard DT 60-I	687	500	521	314	400	360	144/45	90x360x230
ProGuard DT 110-I	847	600	561	474	500	386	203/91	90x450x230
ProGuard DT 150-I	1052	600	561	659	500	386	242/127	90x450x230
ProGuard DT 200-I	1307	600	561	934	500	386	290/180	90x450x230
Protection anti-effraction Classe DII								
ProGuard DT 60-II	687	500	521	314	400	360	329/45	90x360x230
ProGuard DT 110-II	847	600	561	474	500	386	464/91	90x450x230
ProGuard DT 150-II	1052	600	561	659	500	386	554/127	90x450x230
ProGuard DT 200-II	1307	600	561	934	500	386	665/180	90x450x230

Profondeur: + 55 mm pour charnières

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
Téléphone 044 750 09 28 | Téléfax 044 750 09 54

