

Coffre-fort au sol Floor-Key

Protection anti-effraction certifiée selon EN 14450 Classe 2

Sécurité dans le sol

DONNÉES TECHNIQUES :

- Façade et porte en acier spécial de 10 mm d'épaisseur
- Coupé en laser
- Mécanisme de serrure protégé par une plaque d'acier manganèse
- Pivots à l'intérieur
- Vésin pneumatique pour faciliter les opérations d'ouverture et de fermeture de la porte.
- Une protection externe qui garantit la mise à niveau sur tout type de sol

FINITION STANDARD :

- Serrure à clé à double panneton incl. 2 clés
- Bleu
- Pivots de porte: à droite

Options :

- Couleurs spéciaux



GF/4K



GF/4K



GF/4K

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
Téléphone 044 750 09 28 | Téléfax 044 750 09 54



| Modèle | Dimension ext. (mm) | | | Dimensions int. (mm) | | | Poids / Vol. Kg/lit | Rayons Incl. |
|--------|---------------------|-----|---------|----------------------|-----|---------|------------------------|-----------------|
| | H | L | P | H | L | P | | |
| GF/4K | 320 | 440 | 210-320 | 270 | 390 | 115-225 | 26.5 / 20 | - |