

# ARMOIRES IGNIFUGES DOCUMENTPLUS

Protection anti-feu certifiée selon  
 Standard NT Fire 017 60P

## DONNÉES TECHNIQUES

- Test anti-feu de 60 minutes pour papier
- Construction extrêmement rationnelle et légère
- Largeur à disposition complète avec angle d'ouverture de 90°

## FINITION STANDARD

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- Rayons amovibles
- Blanc pur RAL 9010
- Pivots de porte: à droite ou à gauche, modèles 3 à 5 à deux portes

## OPTIONS

- Serrure électronique
- Couleurs spéciaux
- Aménagement intérieur selon la liste de prix



**DOCUMENTPLUS 4**



**DOCUMENTPLUS 3**

| Type                               | Dimensions ext. (mm) |      |     | Dimensions int. (mm) |     |     | Poids/Vol<br>kg/lit. | Rayons<br>incl. |
|------------------------------------|----------------------|------|-----|----------------------|-----|-----|----------------------|-----------------|
|                                    | H                    | L    | P   | H                    | L   | P   |                      |                 |
| <b>PROTECTION ANTI-FEU 60 MIN.</b> |                      |      |     |                      |     |     |                      |                 |
| <b>DocumentPlus 0N</b>             | 1320                 | 620  | 505 | 1200                 | 490 | 360 | 195/210              | 3               |
| <b>DocumentPlus 2N</b>             | 1850                 | 620  | 505 | 1730                 | 490 | 360 | 255/295              | 4               |
| <b>DocumentPlus 3</b>              | 1320                 | 1050 | 505 | 1200                 | 900 | 360 | 275/390              | 3               |
| <b>DocumentPlus 4</b>              | 1900                 | 1050 | 505 | 1780                 | 900 | 360 | 400/580              | 4               |
| <b>DocumentPlus 5</b>              | 1900                 | 1050 | 710 | 1780                 | 900 | 570 | 460/910              | 4               |

Profondeur: +50 mm pour charnières