

ARMOIRES IGNIFUGES LUGANO

Ignifuge

Protection anti-effraction certifiée selon
 VDMA Classe de sécurité B

DONNÉES TECHNIQUES

- Construction massive à doubles parois
- Isolation anti-feu selon DIN 4102
- Parois 60 mm, porte 100 mm d'épaisseur
- Caisse extérieure en acier de 3 mm, caisse intérieure en acier de 1.5 mm
- Joints intumescents sur le pourtour du châssis

FINITION STANDARD

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- Rayons amovibles
- Gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016
- Pivots de porte: à droite ou à gauche, modèles 39005 et 39006 à deux portes

OPTIONS

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique
- Serrure électronique
- Serrure électronique avec clé de secours
- Couleurs spéciaux
- Aménagement intérieur selon la liste de prix



LUGANO 39006

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol kg/lit.	Rayons incl.
	H	L	P	H	L	P		
IGNIFUGE PROTECTION ANTI-EFFRACTION VDMA-B								
Lugano 39000	800	700	500	675	565	335	205/127	1
Lugano 39001	1250	700	500	1125	565	335	210/213	2
Lugano 39002	1500	700	500	1375	565	335	220/260	3
Lugano 39003	1950	700	500	1825	565	335	345/345	4
Lugano 39005	1950	950	550	1825	815	385	415/572	4
Lugano 39006	1950	1260	550	1825	1125	385	460/790	4

Profondeur: +50 mm pour charnières