

COMBI SAFE BERNE

Protection anti-feu certifiée selon
 EN 1047-1 S60P

Protection anti-effraction certifiée selon
 EN 1143-1 Classe N/0

DONNÉES TECHNIQUES

- Test anti-feu de 60 minutes pour papier
- Porte et carcasse à parois multiples
- Épaisseur de la porte 110 mm avec verrouillage par pènes ronds sur quatre côtés
- Isolation et système de joints spéciaux protégeaient le contenu contre le feu et l'eau d'extinction
- Dispositif pour fixation au sol

FINITION STANDARD

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- Rayons amovibles
- Gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016
- Pivots de porte: à droite ou à gauche, modèles 70315 à 70318 à deux portes

OPTIONS

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique
- Serrure électronique
- Serrure électronique avec clé de secours
- Couleurs spéciaux
- Aménagement intérieur selon la liste de prix



BERNE 70304

BERNE 70315

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol kg/lit.	Rayons incl.
	H	L	P	H	L	P		
PROTECTION ANTI-FEU 60 MIN. PROTECTION ANTI-EFFRACTION CLASSE N/0								
Berne 70302	636	600	480	536	500	308	205/82	2
Berne 70303	730	600	480	630	500	308	220/97	2
Berne 70304	824	600	480	724	500	308	240/111	2
Berne 70305	1200	700	480	1100	600	308	365/203	3
Berne 70306	1360	700	480	1260	600	308	420/232	3
Berne 70307	1550	700	480	1450	600	308	485/268	3
Berne 70312	1950	850	550	1832	732	346	820/464	4
Berne 70315	1950	1120	500	1832	1002	296	850/543	4
Berne 70316	1950	1120	600	1832	1002	396	930/727	4
Berne 70317	1950	1300	500	1832	1182	296	860/641	4
Berne 70318	1950	1300	600	1832	1182	396	970/857	4

Profondeur: +50 mm pour charnières