

COMBI SAFE DUOGUARD

Protection anti-feu certifiée selon
 EN 1047-1 S60P

Protection anti-effraction certifiée selon
 EN 1143-1 Classe I

DONNÉES TECHNIQUES


- Test anti-feu de 60 minutes pour papier
- Grande capacité et poids inférieur
- Matériel de remplissage de qualité „Dualite“
- Système de verrouillage central massif
- Sécurité accrue par un système de verrouillage actif en cas d'urgence et des plaques spéciales de protection contre le perçage
- Dispositif pour fixation au sol

FINITION STANDARD

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- Rayons amovibles
- Anthracite RAL 7016
- Pivots de porte: à droite

OPTIONS

- Serrure électronique
- Couleurs spéciaux
- Aménagement intérieur selon la liste de prix



DUOGUARD M-205



DUOGUARD M-115

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol kg/lit.	Rayons incl.
	H	L	P	H	L	P		
PROTECTION ANTI-FEU 60 MIN. PROTECTION ANTI-EFFRACTION CLASSE I								
DuoGuard M-40	435	500	456	335	400	295	100/40	1
DuoGuard M-60	530	500	521	430	400	360	123/62	1
DuoGuard M-115	690	600	561	590	500	386	175/114	2
DuoGuard M-150	875	600	561	775	500	386	212/150	2
DuoGuard M-205	1150	600	561	1050	500	386	264/203	2
DuoGuard M-290	1600	600	561	1500	500	386	337/290	3
DuoGuard M-355	1600	675	585	1500	575	410	374/354	3
DuoGuard M-445	1850	675	615	1750	575	440	456/443	4

Profondeur: +55 mm pour charnières