ZÜBLIN DEPUIS 1971
FIRESAFE

COFFRES-FORTS
CM ET CP

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe III

CP: Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS30P

CP 25

CM 20



DONNÉES TECHNIQUES

- Test anti-feu de 30 minutes pour papier (modèles CP)
- Verrouillage massif sur tous les côtés
- Construction à parois multiples
- Tous les côtés renforcés par un matériau extrêmement résistant, coulé
- Modèles CP en plus rempli avec matériau résistant à la chaleur
- Points sensibles protégés par des renforcements supplémentaires
- Blindage du système de verrouillage
- Blocage de la serrure et des pênes en cas d'essai d'effraction par verrou délateur
- Pré-équipement alarme
- Dispositif pour fixation au sol et au fond

FINITION STANDARD

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- Rayons amovibles
- Gris poussière RAL 7037
- Pivots de porte: à droite ou à gauche

OPTIONS

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique
- Serrure électronique
- Serrure électronique avec clé de secours
- Serrure électronique avec redondance (Paxos)
- Couleurs spécials
- Aménagement intérieur selon la liste de prix

	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol	Rayons
Type	**H**	**L**	**P**	**H**	**L**	**P**	**kg/lit.**	**incl.**
PROTECTION ANTI-EFFRACTION CLASSE III								
CM 15	595	575	495	515	495	310	280/79	1
CM 20	765	575	495	685	495	310	335/105	1
CM 25	935	575	495	855	495	310	390/131	2
CM 30	1105	735	555	1025	655	370	565/248	2
CM 35	1275	735	555	1195	655	370	635/290	3
CM 40	1445	735	555	1365	655	370	705/331	3
PROTECTION ANTI-FEU LFS30P | PROTECTION ANTI-EFFRACTION CLASSE III								
CP 15	629	605	522	515	495	310	295/79	1
CP 20	799	605	522	685	495	310	350/105	1
CP 25	969	605	522	855	495	310	410/131	2
CP 30	1139	605	522	1025	495	310	465/157	2
CP 35	1309	605	522	1195	495	310	520/183	3
CP 40	1479	605	522	1365	495	310	575/209	3