

# COFFRES-FORTS CWS ET CWS-F

**Protection anti-effraction certifiée selon  
 EN 1143-1 Classe III**

**CWS-F: Protection anti-feu certifiée selon  
 EN 15659 LFS60P**

## DONNÉES TECHNIQUES

- Test anti-feu de 60 minutes pour papier (modèles CWS-F)
- Verrouillage massif sur tous les côtés
- Construction à parois multiples
- Tous les côtés renforcés par un matériau extrêmement résistant, coulé
- Points sensibles protégés par des renforcements supplémentaires
- Blindage du système de verrouillage
- Blocage de la serrure et des pènes en cas d'essai d'effraction par verrou délateur
- Pré-équipement alarme
- Dispositif pour fixation au sol



**CWS 1600 AVEC COMPARTIMENTS BANCAIRES  
 AVEC CHARNIÈRES EXTÉRIEURES**

## FINITION STANDARD

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- Rayons amovibles
- Gris poussière RAL 7037
- Pivots de porte: à droite ou à gauche, modèles 1902 et 1904 à deux portes

## OPTIONS

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique
- Serrure électronique
- Serrure électronique avec clé de secours
- Serrure électronique avec redondance (Paxos)
- Couleurs spéciaux
- Disponible avec compartiments bancaires (à partir de grandeur 1600)
- Disponible en version modulaire (à partir de grandeur 1000)
- Disponible avec charnières extérieures (largeur ext. +55 mm à une porte, +110 mm à deux portes)
- Aménagement intérieur selon la liste de prix

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol kg/lit.	Rayons incl.
	H	L	P	H	L	P		
<b>PROTECTION ANTI-EFFRACTION CLASSE III</b>								
<b>CWS 0849</b>	848	645	565	695	495	320	625/110	1
<b>CWS 0850</b>	848	810	725	695	660	480	865/220	1
<b>CWS 1000</b>	1003	810	725	850	660	480	1010/269	2
<b>CWS 1200</b>	1193	810	725	1040	660	480	1110/329	2
<b>CWS 1600</b>	1538	810	725	1385	660	480	1365/439	3
<b>CWS 1901</b>	1883	810	725	1730	660	480	1640/548	4
<b>CWS 1903</b>	1883	1110	725	1730	960	480	2030/797	4
<b>CWS 1902</b>	1883	1110	725	1730	960	480	2070/797	4
<b>CWS 1904</b>	1883	1415	725	1730	1265	480	2480/1050	4
<b>PROTECTION ANTI-FEU 60 MIN.   PROTECTION ANTI-EFFRACTION CLASSE III</b>								
<b>CWS-F 0850</b>	848	810	725	695	660	480	865/220	1
<b>CWS-F 1000</b>	1003	810	725	850	660	480	1010/269	2
<b>CWS-F 1200</b>	1193	810	725	1040	660	480	1110/329	2
<b>CWS-F 1600</b>	1538	810	725	1385	660	480	1365/439	3
<b>CWS-F 1901</b>	1883	810	725	1730	660	480	1640/548	4
<b>CWS-F 1903</b>	1883	1110	725	1730	960	480	2030/797	4

Tiefe: +60 mm für Beschläge