

COFFRES-FORTS BÂLE

Protection anti-effraction certifiée selon
 EN 1143-1 Classe III

DONNÉES TECHNIQUES

- Verrouillage massif sur tous les côtés
- Blocage de la serrure et des pènes en cas d'essai d'effraction par verrou délateur
- Pré-équipement alarme
- Dispositif pour fixation au sol

FINITION STANDARD

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- Rayons amovibles
- Gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016
- Pivots de porte: à droite ou à gauche, modèles 60610 à 60612 à deux portes

OPTION

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique
- Serrure électronique
- Serrure électronique avec clé de secours
- Serrure électronique avec redondance (Paxos)
- Couleurs spéciaux
- Aménagement intérieur selon la liste de prix



BÂLE 60607

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol kg/lit.	Rayons incl.
	H	L	P	H	L	P		
PROTECTION ANTI-EFFRACTION CLASSE III								
Bâle 60600	420	550	500	304	434	310	250/41	1
Bâle 60601	600	650	500	484	534	310	340/80	1
Bâle 60602	800	650	500	684	534	310	425/113	2
Bâle 60603	1000	650	500	884	534	310	480/146	2
Bâle 60604	800	700	550	684	584	360	468/143	2
Bâle 60605	1200	700	550	1084	584	360	660/228	2
Bâle 60606	1500	700	550	1384	584	360	800/291	3
Bâle 60607	1950	700	550	1834	584	360	1030/385	4
Bâle 60608	1500	820	650	1384	704	460	850/448	3
Bâle 60609	1800	820	650	1684	704	460	980/545	4
Bâle 60610	1950	1050	650	1834	934	460	1130/787	4
Bâle 60611	1800	1250	650	1684	1134	460	1410/878	4
Bâle 60612	1800	1450	650	1684	1334	460	1520/1033	4

Profondeur: +50 mm pour charnières