

COFFRES-FORTS DE DÉPÔT ZOUG

**Protection anti-effraction certifiée selon
 VDMA Classe de sécurité B**

**Protection anti-effraction avec construction selon
 EN 1143-1 Classe 0/N, I et Classe II**

DONNÉES TECHNIQUES

- Porte et carcasse à parois multiples
- Système de verrouillage central massif
- Dispositif pour fixation au sol

FINITION STANDARD

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés (porte et tiroir)
- Tiroir de dépôt
- Rayon amovible
- Gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016
- Pivots de porte: à droite ou à gauche

OPTIONS

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique
- Serrure électronique
- Serrure électronique avec clé de secours
- Couleurs spéciaux
- Tiroir au verso ou latéral
- Aménagement intérieur selon la liste de prix



ZOUG 60450

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol kg/lit.	Dimensions tiroir HxLxP mm	Rayons incl.
	H	L	P	H	L	P			
PROTECTION ANTI-EFFRACTION VDMA-B									
Zoug 39050	700	600	500	435	465	335	300/67	110×265×115	1
Zoug 39060	1000	650	500	735	515	335	300/126	110×265×115	1
Zoug 39070	1200	700	500	935	565	335	300/176	110×265×115	1
PROTECTION ANTI-EFFRACTION AVEC CONSTRUCTION SELON EN 1143-1 CLASSE N/0									
Zoug 39550	700	600	550	405	464	384	300/72	120×395×160	1
Zoug 39560	1000	650	550	705	514	384	300/139	120×395×160	1
Zoug 39570	1200	700	550	905	564	384	300/196	120×395×160	1
PROTECTION ANTI-EFFRACTION AVEC CONSTRUCTION SELON EN 1143-1 CLASSE I									
Zoug 60450	700	600	550	405	464	384	300/72	120×395×160	1
Zoug 60460	1000	650	550	705	514	384	300/139	120×395×160	1
Zoug 60470	1200	700	550	905	564	384	300/196	120×395×160	1
PROTECTION ANTI-EFFRACTION AVEC CONSTRUCTION SELON EN 1143-1 CLASSE II									
Zoug 41550	800	650	550	530	520	370	385/101	120×395×160	1
Zoug 41560	1000	650	550	730	520	370	470/140	120×395×160	1
Zoug 41570	1200	650	550	930	520	370	560/178	120×395×160	1
Zoug 41580	1400	650	550	1130	520	370	630/217	120×395×160	1

Profondeur: +50 mm pour charnières