

COFFRES-FORTS DUAL-SAFE

Protection anti-effraction certifiée selon
 EN 14450 Classe 2

Protection anti-feu certifiée selon
 EN 15659 LFS30P

DONNÉES TECHNIQUES

- Test anti-feu de 30 minutes pour papier
- Construction à doubles parois
- Verrouillage par des pènes horizontaux et une pêne à glisser en haut
- Charnière soudée continue
- Pivots à l'intérieur
- Dispositif pour fixation au sol et au fond

FINITION STANDARD

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés (version K)
- Serrure électronique avec empreinte digitale (version E FP)
- Rayon amovible
- Bicolore gris-clair
- Pivots de porte: à droite

OPTIONS

- Couleurs spéciaux



DS 415 K



DS 425 E FP



DS 445 E FP

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol kg/lit.	Rayons incl.
	H	L	P	H	L	P		
PROTECTION ANTI-FEU 30 MIN. PROTECTION ANTI-EFFRACTION CLASSE 2								
DS 415	320	435	380	205	320	232	44/15	1
DS 425	360	495	445	245	380	297	55/27	1
DS 445	560	495	445	445	380	297	77/50	1

Profondeur: +13 mm en version E FP pour charnières