

COFFRES-FORTS

GOLD-MOBY GMK/GMT ET GMT/TR

GMT: Protection anti-effraction certifiée selon EN 14450 Classe 1

GMK: Protection anti-effraction certifiée selon EN 14450 Classe 2

DONNÉES TECHNIQUES

- Façade et porte en acier spécial de 10 mm d'épaisseur
- Corps en acier durci de 5 mm d'épaisseur
- Coupé en laser
- Mécanisme de serrure protégé par une plaque d'acier manganèse
- Pivots à l'intérieur
- Poignée et serrure escamotées
- Dispositif pour fixation au sol et au fond

FINITION STANDARD

- GMK: Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- GMT: Serrure électronique avec clé de secours
- GMT/TR: Serrure électronique avec clé de secours avec alimentation 220V inclus transformateur avec option de retard d'ouverture de 1-99 minutes
- GMT/TR: avec fente 170x8 mm
- Rayon amovible (au milieu) pour GMK/GMT
- Bleu
- Pivots de porte: à droite

OPTIONS

- Couleurs spéciaux



GMT-5



GMT-4/TR

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol kg/lit.	Rayons incl.
	H	L	P	H	L	P		
PROTECTION ANTI-EFFRACTION CLASSE 1								
GMT-3	220	350	304	200	340	245	25/18	1
GMT-4	280	400	354	260	390	295	35/30	1
GMT-5	350	470	354	330	460	295	48/45	1
GMT-6	430	490	354	410	480	295	56/58	1
GMT-7	490	430	404	470	420	345	61/68	1
PROTECTION ANTI-EFFRACTION CLASSE 2								
GMK-3	220	350	304	200	340	245	25/18	1
GMK-4	280	400	354	260	390	295	35/30	1
GMK-5	350	470	354	330	460	295	48/45	1
GMK-6	430	490	354	410	480	295	56/58	1
GMK-7	490	430	404	470	420	345	61/68	1
SANS PROTECTION ANTI-EFFRACTION CERTIFIÉE								
GMT-4/TR	280	400	354	260	390	295	35/30	-
GMT-6/TR	430	490	354	410	480	295	56/58	-