

COFFRES-FORTS À CLÉS

KEY-SAFE FORTE

Protection anti-effraction certifiée selon
 EN 1143-1 Classe I

DONNÉES TECHNIQUES

- Construction à doubles parois
- Porte 85 mm d'épaisseur avec panneau de porte de 12 mm d'épaisseur
- Verrouillage sur quatre côtés
- Dispositif pour fixation au fond (4 trous) et au sol (2 trous)

FINITION STANDARD

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- Porte, fond et côtés avec dispositif pour crochets des clés (excl. crochets)
- Gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016
- Pivots de porte: à droite ou à gauche

OPTIONS

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique
- Serrure électronique
- Serrure électronique avec clé de secours
- Couleurs spéciaux
- Crochets pour clés



KEY-SAFE FORTE 61407

| Type | Dimensions ext. (mm) | | | Nombre de crochets possible | Poids kg |
|--|----------------------|-----|-----|-----------------------------|----------|
| | H | L | P | | |
| PROTECTION ANTI-EFFRACTION CLASSE I | | | | | |
| 61403 | 436 | 496 | 250 | 100 | 97 |
| 61405 | 636 | 496 | 250 | 150 | 132 |
| 61407 | 836 | 496 | 300 | 300 | 170 |
| 61414 | 1036 | 496 | 300 | 400 | 200 |
| 61416 | 1536 | 736 | 300 | 1000 | 300 |
| 61417 | 1836 | 736 | 300 | 1300 | 340 |

Profondeur: +50 mm pour charnières