

PROTECTION DE VALEURS PORTES-FORTES HBT-I ET HBT-III

**HBT-I: Protection anti-effraction selon
 EN 1143-1 Classe I**

**HBT-III: Protection anti-effraction selon
 EN 1143-1 Classe III**

DONNÉES TECHNIQUES

HBT-I

- Porte à parois multiples avec une épaisseur totale de 105 mm
- Encadrement standard de 240 mm
- Dimensions spéciales sur demande

HBT-III

- Porte à parois multiples avec une épaisseur totale de 120 mm
- Verrouillage sur quatre côtés
- Encadrement standard de 240mm
- Dimensions spéciales sur demande

FINITION STANDARD

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- Gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016
- Pivots de porte: à droite ou à gauche

OPTIONS

- Serrure à combinaisons de chiffres mécanique
- Serrure électronique
- Serrure électronique avec clé de secours
- Serrure électronique avec redondance (Paxos)
- Blocage de la fermeture depuis l'intérieur
- Porte de jour
- Couleurs spéciales



HBT-III 95603



HBT-I 95402

| Type | Dimensions ext. (mm) | | | Dimensions passage libre (mm) | | Poids kg |
|--|----------------------|------|-----|-------------------------------|-----|----------|
| | H | L | P | H | L | |
| PROTECTION ANTI-EFFRACTION CLASSE I | | | | | | |
| HBT-I 95400 | 1700 | 900 | 240 | 1588 | 740 | 240 |
| HBT-I 95401 | 1850 | 900 | 240 | 1738 | 740 | 270 |
| HBT-I 95402 | 2000 | 1000 | 240 | 1888 | 840 | 300 |
| PROTECTION ANTI-EFFRACTION CLASSE III | | | | | | |
| HBT-III 95600 | 1500 | 700 | 240 | 1393 | 576 | 380 |
| HBT-III 95601 | 1700 | 900 | 240 | 1593 | 776 | 460 |
| HBT-III 95602 | 1850 | 900 | 240 | 1745 | 776 | 510 |
| HBT-III 95603 | 2000 | 1000 | 240 | 1893 | 876 | 650 |

Profondeur +80 mm pour charnières