

Coffres-forts à emmurer WT et WTD

WT: Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe N/O

WTD: Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I

Emmuré et sécurisé

DONNÉES TECHNIQUES:

WT

- Porte à doubles parois avec du blindage supplémentaire
- Verrouillage massif sur tous les côtés
- Blocage de la serrure et des pènes en cas d'essai d'effraction par verrou délateur
- Pivots à l'intérieure

WTD

- Paroi arrière avec une construction en acier de 10 mm, avec une part d'acier inoxydable
- Porte à doubles parois
- Verrouillage massif sur tous les côtés
- Blocage de la serrure et des pènes en cas d'essai d'effraction par verrou délateur
- Pivots à l'intérieure

FINITION STANDARD:

WT


- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés (version K)
- Serrure électronique avec empreinte digitale (version E FP)
- Rayon amovible
- Gris métallique
- Pivots de porte: à droite

WTD

- Serrure électronique (version E)
- Rayons amovibles
- Bicoloris: gris poussière RAL 7037 et gris clair RAL 7035
- Pivots de porte: à droite ou à gauche

OPTIONEN:


- Couleurs spéciaux
- Aménagement intérieur selon la liste de prix



WT 614 E FP



WTD 710 6 350 E



Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol kg / lit.	Rayons incl.
	H	L	P	H	L	P		
Protection anti-effraction Classe N/O								
WT 614	342	434	233-351	250	352	178-296	27.5/15.6-26	1
WT 616	532	434	233-351	440	352	178-296	39/27.5-45.7	1
Disponible en versions suivantes: K: serrure à clé à double panneton, E FP: serrure électronique avec empreinte digitale								
Profondeur: + 3 mm en version K, + 23 mm en version E FP								
Protection anti-effraction Classe I								
WTD 710 5 350 E	465	500	385	345	370	300	65/37.8	1
WTD 710 6 350 E	620	500	385	500	370	300	80/54.8	2

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
Téléphone 044 750 09 28 | Téléfax 044 750 09 54



Disponible en version suivante: E: serrure électronique
Profondeur: + 18 mm en version E