


Protection dans la classe royal

DONNÉES TECHNIQUES:

- Verrouillage massif sur tous les côtés
- Construction à trois parois
- Pivots à l'intérieur
- Blindage du système de verrouillage
- Blocage de la serrure et des pènes en cas d'essai d'effraction par verrou délateur
- Dispositif pour fixation au fond



E536

FINITION STANDARD:

- Classe III: 1 serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- Classe IV: 2 serrures à clé à double panneton inclus deux clés
- Rayons amovibles
- Gris graphite
- Pivots de porte: à droite

OPTIONS:

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique
- Serrure électronique avec empreinte digitale
- Autres serrures sur demande (deux serrures obligatoires à partir de la Classe IV)
- Couleurs spéciaux
- Aménagement intérieur selon la liste de prix

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol kg / lit.	Rayons incl.
	H	L	P	H	L	P		
Protection anti-effraction Classe III								
E 532	1000	695	635	745	545	400	540/162	1
E 534	1315	695	635	1060	545	400	690/231	2
E 536	1755	695	635	1500	545	400	900/327	3
Protection anti-effraction Classe IV								
E 542	1000	695	635	745	545	400	560/162	1
E 544	1315	695	635	1060	545	400	720/231	2
E 546	1755	695	635	1500	545	400	940/327	3

Profondeur: + 70 mm pour charnières

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
 info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
 Téléphone 044 750 09 28 | Téléfax 044 750 09 54

