

COFFRES-FORTS HÔTEL

DONNÉES TECHNIQUES

Série HDE et TSW

- Serrure électronique avec code d'utilisateur et code maître et avec clé de secours
- Écran éclairé
- Visualisation sur l'écran des 100 dernières opérations
- HDE: serrure escamotée
- HDE et TSW / 4HN pour Laptop 15"
- TSW / 4HNS pour Laptop 17"
- Pivots à l'intérieure

Série Pure-Safe

- Version E: Serrure électronique avec code d'utilisateur et code général et avec clé de secours
- Version E FP: Serrure électronique avec empreinte digitale, code d'utilisateur et code général et avec clé de secours
- Version K: Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- Pivots à l'intérieure

FINITION STANDARD

- Dispositif pour fixation au sol et au fond
- Pure-Safe PS 120 à PS 140 avec rayon amovible
- HDE et TSW: noir
- Pure-Safe: noir
- Pivots de porte: à droite

OPTIONS

- Fermeture de secours identique (disponible pour TSW, HDE, PS 110 E, PS 130 E et PS 130 E LAP)
- Éclairage intérieur DEL pour HDE et TSW



TSW / 1HN



HDE / 4HN



PURE-SAFE PS 140 E



PURE-SAFE PS 120 E FP

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol kg/lit.	Rayons incl.	
	H	L	P	H	L	P			
SÉRIE TSW									
TSW / 0HN	180	280	200	175	275	140	6/7	-	
TSW / 1HN	200	350	200	195	345	140	9/10	-	
TSW / 4HN	200	405	410	195	400	350	14.5/27	-	
TSW / 4HNS	200	405	490	195	400	430	16/34	-	
Profondeur: +15 mm pour charnières									
SÉRIE HDE									
HDE / 4HN	200	405	410	195	400	350	15.5/27	-	
SÉRIE PURE-SAFE									
PS 110 E	180	280	200	176	276	138	7.1/6	-	
PS 120 E	255	350	300	251	346	243	12.8/20	1	
PS 130 E	320	440	350	316	433	293	19.2/40	1	
PS 140 E	500	416	350	496	412	293	26/60	1	
PS 120 E FP	255	350	300	251	346	243	12.8/20	1	
PS 130 E FP	320	440	350	316	433	293	19.2/40	1	
PS 140 E FP	500	416	350	496	412	293	26/60	1	
PS 110 K	180	280	200	176	276	138	7/6	-	
PS 120 K	255	350	300	251	346	243	12.7/20	1	
PS 130 K	320	440	350	316	433	293	19.2/40	1	
PS 130 E LAP	200	445	380	196	441	318	15/28	-	

COFFRES-FORTS HÔTEL

DONNÉES TECHNIQUES

Série TSW / 4HN-CP

- Serrure électronique avec code d'utilisateur et code maître et avec clé de secours
- Écran éclairé
- Visualisation sur l'écran des 100 dernières manipulations
- Pour Laptop 15"
- À l'intérieure une prise de courant universelle 220V pour charger un ordinateur portable et 2 ports USB (alimentation secteur nécessaire, sortie du câble d'alimentation sur le côté droit)
- Éclairage intérieur DEL
- Pivots à l'intérieure



TSB / 4HN-RF



TSW / 4HN-CP



DS / 5HN



DS / 2HN



CS / 4HN

Série TSB / 4HN-RF

- Serrure électronique avec code d'utilisateur et code maître et avec clé de secours ainsi que avec lecteur RFID (utilisable avec le code d'utilisateur ou cartes Mifare selon ISO/IEC 14443)
- Écran éclairé
- Pour Laptop 15"
- Pivots à l'intérieure

Série DS und CS

- Serrure électronique avec code d'utilisateur et code maître et avec clé de secours
- Écran éclairé
- Visualisation sur l'écran des 100 dernières manipulations
- DS / 5HN et CS / 4HN: pour Laptop 15"
- DS / 2HN: pour Laptop 13.3"
- DS: avec tiroir
- CS: avec l'ouverture vers le haut (avec vérin pneumatique)

FINITION STANDARD

- Dispositif pour fixation au sol et au fond (modèle CS uniquement pour fixation au sol)
- Noir
- Pivots de porte: à droite

OPTIONS

- Fermeture de secours identique
- Éclairage intérieur DEL pour TSB, DS et CS

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol kg/lit.	Rayons incl.
	H	L	P	H	L	P		
SÉRIE TSW								
TSW / 4HN-CP	200	405	410	195	400	350	14.5/27	-
Profondeur: +15 mm pour charnières								
SÉRIE TSB								
TSB / 4HN-RF	200	405	410	195	400	350	15.5/27	-
Profondeur: +5 mm pour charnières								
SÉRIE DS								
DS / 2HN	200	350	410	130	260	340	14/11.5	-
DS / 5HN	200	470	370	130	385	300	16.5/15	-
Profondeur: +15 mm pour charnières								
SÉRIE CS								
CS / 4HN	127	400	350	75	395	345	12/10	-
Hauteur: +5 mm pour charnières								